

## Produktinformasjon

# 97 52 65 DG A

## Firetappresstang for dreide kontakter



- For pressing av dreide kontakter
- Firedorpressing for høyverdig pressing
- Måleverktøy for kontroll av grunninnstilling
- Repeterende, høy krympekvalitet på grunn av skrallemekanisme (opplåsbar)
- Kraftforsterkning med maksimal effektiv vektarmoversetning for lite trettende arbeid
- Høy brukervennlighet med håndterlig konstruksjon
- Pressmål i trinn på 0,01 mm justerbar
- Med digital indikasjon av innstilte pressemål og mulighet for re-kalibrering med RESET-funksjon med elektronisk slitasjekontroll
- Innstilling i mm, inch eller lignende selector posisjoner etter MIL
- Med tabell for beregning av innstillingsverdier
- Tang i kunststoffkoffert med skumstoffinnlegg
- Uten posisjoneringshjelp



Generelt	
Artikkel nr.	97 52 65 DG A
EAN	4003773071990
tenger	forkrommet
Hode	forkrommet
Håndtak	med multikomponent grep
vekt	633 g
mål	250 x 86 x 19 mm
REACH kompatibel	inneholder SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant
Tekniske attributter	
Bruk	Dreide kontakter (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS;Contact; Weidmüller)
Kapasitet kvadratmillimeter	0,14 – 6 mm <sup>2</sup>
AWG	26 – 10
Antall pressposisjoner	1
Kontakt diameter maks.	7,5 mm

Tekniske endringer og feil forbeholdes

