

Productinformatie

97 52 65 DG A

Vierdoornkrimptang voor gedraaide contacten



- Voor het krimpen van gedraaide contacten
- Vierdoornpersen voor de meest hoogwaardige krimpverbindingen
- Kaliber cilinder voor de controle van de basisinstelling
- Constante hoge krimp kwaliteit dankzij dwangsluiting (ongrendelbaar)
- Meer krachtoverbrenging door de effectieve hefboomconstructie voor moeiteloos werken
- Hoog bedieningscomfort dankzij de handige bouwvorm
- Krimmaat in stappen van 0,01 mm instelbaar
- Met digitale weergave van de ingestelde krimpmaten en mogelijkheid van de nieuwe kalibratie via de RESET-functie met elektronische slijtagecontrole
- Instelling in mm, inch of vergelijkbare selectorposities volgens MIL
- Met tabel voor de berekening van de instellingswaarden
- Tang in een kunststof koffer met schuimrubberen voering
- Zonder positioneerhulp

Algemeen	
Artikelnr.	97 52 65 DG A
EAN	4003773071990
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Greep	met meer-componenten greep
gewicht	633 g
Afmetingen	250 x 86 x 19 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Gebruik	gedraaide contacten (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capaciteit vierkante millimeter	0,14 – 6 mm ²
AWG	26 – 10
Aantal krimpprofielen	1
Contactdiameter max.	7,5 mm

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

