

## Informações do produto

# 97 52 65 DG A

## Alicate de pressão de quatro punções para contactos torneados



- Para prensagem de contactos torneados
- Prensagem de quatro punções para uniões cravadas de alta qualidade
- Calibrador macho para controle do ajuste básico
- Alta qualidade de crimpagem repetitiva devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável)
- Reforço do cabo para transmissão altamente eficaz para trabalhos menos cansativos
- Alto conforto de manuseio por forma construtiva manuseável
- Dimensão do grampo regulável em passos de 0,01 mm
- Com indicação digital das dimensões de cravamento ajustáveis e possibilidade de re-calibração através da função RESET com monitorização de desgaste eletrónica
- Ajuste em mm, inch ou posições do seletor comparáveis conforme MIL
- Com tabela para determinação dos valores de regulação
- Alicata em caixa de plástico com base de espuma sintética
- Sem ajuda de posicionamento



Geral	
Artigo nº	97 52 65 DG A
EAN	4003773071990
alicates	cromado
Cabeça	cromado
Alças	com alças multicomponentes
Peso	633 g
Dimensões	250 x 86 x 19 mm
REACH compatível	contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Aplicação	Contactos torneados (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacidade em milímetros quadrados	0,14 – 6 mm <sup>2</sup>
AWG	26 – 10
Número de cavidades	1
Diâmetro máx. de contato	7,5 mm

Sujeito a alterações técnicas e erros

