

Informații despre produs

97 52 65 DG A

Clește de presare cu patru dornuri pentru contacte răsucite



- Pentru presarea contactelor răsucite
- Presare cu patru dornuri pentru legare prin sertizare de cea mai bună calitate
- Dorn de calibrare pentru controlul setării de bază
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Amplificarea forței prin transmisie ultraeficientă cu pârghie în scopul unei operări fără efort
- Confort sporit la operare datorită construcției compacte
- Dimensiune de sertizare reglabilă în pași de 0,01 mm
- Cu afișaj digital al dimensiunilor de sertizare setate și posibilitate de recalibrare cu funcția RESET cu monitorizare electronică a gradului de uzură
- Reglare în mm, țoli sau poziție similară a selectorului conform MIL
- Cu tabel pentru determinarea valorilor de reglaj
- Clește în valiză din plastic cu suport din spumă
- Fără element de poziționare auxiliar

General	
Article No.	97 52 65 DG A
EAN	4003773071990
pliers	cromat
head	cromat
handles	with multicomponent handles
Greutate	633 g
Dimensiuni	250 x 86 x 19 mm
Standard	

Atribute tehnice	
Aplicație	contacte răsucite (de ex. de la Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact
Capacitate milimetri pătrați	0,14 – 6 mm ²
AWG	26 – 10
Numărul cavităților în urma turnării	1
diametru maxim la contact	7,5 mm

Modificări tehnice și erori rezervate

