

Produktinformation

97 52 65 DG A

Fyrdornpresstång för vridna kontakter



- För att pressa vridna kontakter
- Fyrdornspressning av högsta kvalité
- Cylindrisk håltolk för kontroll av grundinställningen
- Repetitiv, hög presskvalitet tack vare en spärrmekanism (upplåsbar)
- Kraftförstärkning genom mycket effektiv hävstångsutväxling som underlättar arbetet
- Hög användningskomfort genom lätthanterlig konstruktion
- Crimpmått inställbart i steg om 0,01 mm
- Med digitaldisplay för inställda crimpmått och möjlighet till omkalibrering genom RESET-funktion med elektronisk förslitningskontroll
- Inställning i mm, inch eller jämförbara selectorpositioner enligt MIL
- Med tabell för fastställande av inställningsvärden
- Tång i plastväska med skumplastinlägg
- Utan positioneringshjälp

Allmänhet	
Artikelnummer	97 52 65 DG A
EAN	4003773071990
Tänger	förkromad
Huvud	förkromad
Handtag	med flerkomponentsgrepp
Vikt	633 g
Mått	250 x 86 x 19 mm
REACH kompatibel	innehåller SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut	
Tillämpning	vridna kontakter (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS;Contact; Weidmüller)
Kapacitet kvadratmillimeter	0,14 – 6 mm ²
AWG	26 – 10
Antal crimppositioner	1
Kontaktdiameter max	7,5 mm

Tekniska ändringar och fel förbehålls

