

Informazioni sul prodotto

97 52 65

Pinza a quattro punzoni per contatti torniti



- Per serrare contatti torniti
- Serraggio a quattro punzoni per connessioni di precisione
- Calibro a tampone per il controllo dell'esatto parametro di crimpaggio
- Qualità di crimpatura elevata e ripetitiva grazie al meccanismo a cricchetto (sbloccabile)
- Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva di massima efficacia
- Maneggevolezza ergonomica con manici confortevoli
- Regolazione della pressione di serraggio per le diverse sezioni dei conduttori tramite rotella di regolazione
- Con dispositivo di ausilio per il posizionamento dei contatti
- Con tabella di rilevamento dei valori di regolazione
- Pinza in valigetta in resina sintetica con fondo in materiale espanso

MM ✕

Generico	
Art. No.	97 52 65
EAN	4003773045236
Esecuzione	cromata
Testa	cromata
manici	con manici multicomponente
Peso	676 g
Dimensioni	230 x 79 x 42 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
applicazione	contatti torniti (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Capacità in millimetri quadri	0,14 – 6 mm ²
AWG	26 – 10
Quantità di alloggiamento	1
diametro di contatto max.	7,5 mm

Salvo errori e modifiche tecniche

