

Produktinformasjon

97 52 65

Firetappresstang for dreide kontakter



- For pressing av dreide kontakter
- Firedorpressing for høyverdig pressing
- Måleverktøy for kontroll av grunninnstilling
- Repeterende, høy krympe kvalitet på grunn av skrallemekanisme (opplåsbar)
- Kraftforsterkning med maksimal effektiv vektarmoversetning for lite trettende arbeid
- Høy brukervennlighet med håndterlig konstruksjon
- Presstrykkinnstilling i små trinn på ulike ledningstverrsnitt med stillhjul
- Posisjoneringshjelp for opptak kontakter
- Med tabell for beregning av innstillingsverdier
- Tang i kunststoffkoffert med skumstoffinnlegg

MM 

Generelt

| | |
|------------------|------------------------|
| Artikkelnr. | 97 52 65 |
| EAN | 4003773045236 |
| Tang | forkrommet |
| Hode | forkrommet |
| Grep | med flerkomponent-grep |
| vekt | 676 g |
| mål | 230 x 79 x 42 mm |
| REACH kompatibel | inneholder SVHC |
| RoHS-kompatibel | ikke relevant |

Tekniske attributter

| | |
|-----------------------------|---|
| Bruk | Dreide kontakter (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS;Contact; Weidmüller) |
| Kapasitet kvadratmillimeter | 0,14 – 6 mm ² |
| AWG | 26 – 10 |
| Antall pressposisjoner | 1 |
| Kontakt diameter maks. | 7,5 mm |

Tekniske endringer og feil forbeholdes

