

Informații despre produs

97 53 04

Clește de sertizat ferule, cu autoreglaj

Cu introducere laterală



- Pentru capetele de sârmă de până la 16 mm²
- Ajustare automată la dimensiunea dorită a virolei pentru o sertizare precisă și rapidă
- Sertizare pentru ferule de cablu, în conformitate cu DIN 46228, partea 1 + 4
- Aprobare UL în combinație cu ferulele KNIPEX 97 99 330 - 399
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Presiune de sertizare precisă, setată din fabrică (calibrată)
- Forță mare de sertizare datorită acțiunii eficiente a pârghiei
- Lățime mică de prindere
- Mâner ergonomic și confortabil, funcționare ușoară și greutate redusă
- Oțel crom-vanadiu de calitate specială, pentru aplicații electrice, călit cu ulei
- Cu presare pătrată
- De asemenea, pentru toate capetele cu două fire până la 2 x 6 mm² sau 2 x AWG 12



General	
Article No.	97 53 04
EAN	4003773028017
pliers	brunat
handles	with multicomponent handles
Greutate	459 g
Dimensiuni	180 x 77 x 21 mm
Standard	
Atribute tehnice	
Aplicație	ferule
Capacitate milimetri pătrați	0,08 – 16 mm ²
Numărul cavităților în urma turnării	1
AWG	28 – 6

Modificări tehnice și erori rezervate

