

## Informations sur le produit

# 97 53 08

### Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble

Introduction frontale



- Pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4
- Ajustage automatique à la taille d'embout souhaitée : pas d'erreur de sertissage due à l'utilisation du mauvais profil
- Introduction frontale des embouts dans la pince
- Qualité de sertissage élevée et constante grâce au mécanisme à cliquet (déverrouillable)
- Pression de sertissage précise, réglée en usine (calibrée)
- Force de sertissage élevée grâce à un effet de levier efficace
- Très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 – 399
- Sertissage de 0,08 à 10,0 mm<sup>2</sup> dans un seul profil
- Introduction latérale parallèle d'embouts jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>
- Particulièrement adapté pour tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 4 mm<sup>2</sup> ou 2 x AWG 12

MM 

#### Informations générales

Réf.	97 53 08
EAN	4003773040187
Pince	brunie
Poignées	avec poignées multimatères
Poids	477 g
Dimensions	190 x 75 x 20 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

#### Attributs techniques

application	embouts de câble
Capacité Millimètre carré	0,08 – 10 mm <sup>2</sup>
nombre de positions de sertissage	1
AWG	28 – 8

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs

