

## Informazioni sul prodotto

# 97 53 08

### Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica

Per crimpaggio frontale



- Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4)
- Adattamento automatico alle dimensioni dei terminali a bussola: nessun errore di crimpaggio utilizzando la matrice sbagliata
- Inserimento frontale dei terminali a bussola nell'utensile
- Qualità di crimpatura elevata e ripetitiva grazie al meccanismo a cricchetto (sbloccabile)
- Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
- Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata
- Elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 – 399
- Serraggio in un unico profilo da 0,08 - 10 mm<sup>2</sup>
- Possibilità di introdurre lateralmente i terminali a bussola fino a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Soprattutto per tutti i terminali a bussola Twin fino a 2 x 4 mm<sup>2</sup> o 2 x AWG 12



Generico	
Art. No.	97 53 08
EAN	4003773040187
Esecuzione	brunita
manici	con manici multicomponente
Peso	477 g
Dimensioni	190 x 75 x 20 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
applicazione	terminali a bussola
Capacità in millimetri quadri	0,08 – 10 mm <sup>2</sup>
Quantità di alloggiamento	1
AWG	28 – 8

Salvo errori e modifiche tecniche

