

Produktinformation

97 53 09

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen

Mit Fronteinführung

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsegröße: keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimpeinsatzes
- Frontale Einführung der Aderendhülsen in das Werkzeug
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 – 399
- Verpressung von 0,08 bis 10,0 mm² und 16,0 mm² in einem Profil
- Mit Wahlhebel zur Einstellung des Crimpbereichs 0,08 bis 10 oder 16,0 mm²



Allgemein

Artikel-Nr.	97 53 09
EAN	4003773044550
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	486 g
Abmessungen	190 x 20 x 23 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Anwendung	Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	0,08 – 10 / 16 mm ²
Anzahl der Nester	1
AWG	28 – 6

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten







