

Información del producto

97 53 09

Alicate autoajustable para crimpar punteras huecas

De acceso frontal



- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4
- Ajuste automático al tamaño deseado de la puntera hueca: sin errores en el crimpado por usar la matriz equivocada
- Inserción frontal de las punteras huecas en la crimpadora
- Alta calidad de crimpado repetitivo gracias al mecanismo de trinquete (des-bloqueable)
- Presión de crimpar precisa y calibrada de fábrica
- Alta fuerza de crimpado gracias al eficiente mecanismo de acción de palanca
- Muy comfortable dada la forma de su mango y su reducido peso
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-Aderend-hülsen 97 99 330 – 399
- Crimpado de 0,08 a 10,0 mm² y 16,0 mm² en un perfil
- Con palanca de selección para crimpado ya sea entre 0,08 a 10,0 mm² o 16 mm²

Información general	
Núm. de artículo	97 53 09
EAN	4003773044550
Alicates	Barnizados
Mangos	con mangos multicomponente
Peso	486 g
Dimensiones	190 x 20 x 23 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Características técnicas	
Uso	Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados	0,08 – 10 / 16 mm²
Núm. de posiciones de crimpaje	1
AWG	28 – 6

Sujeto a cambios técnicos y errores







