

## Informazioni sul prodotto

# 97 53 09

### Pinza per terminali a bussola, con regolazione automatica

Per crimpaggio frontale



- Per serrare terminali a bussola secondo DIN 46228 (parte 1+4)
- Adattamento automatico alle dimensioni dei terminali a bussola: nessun errore di crimpaggio utilizzando la matrice sbagliata
- Inserimento frontale dei terminali a bussola nell'utensile
- Qualità di crimpatura elevata e ripetitiva grazie al meccanismo a cricchetto (sbloccabile)
- Forza di serraggio tarata in fabbrica in modo preciso (calibrata)
- Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva articolata
- Elevata maneggevolezza grazie ai manici confortevoli e al peso leggero
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 – 399
- Serraggio in un unico profilo da 0,08 - 10 mm<sup>2</sup> e 16 mm<sup>2</sup>
- Con levetta di selezione per la regolazione del campo di serraggio 0,08 - 10 o 16,0 mm<sup>2</sup>



Generico	
Art. No.	97 53 09
EAN	4003773044550
Esecuzione	brunita
manici	con manici multicomponente
Peso	486 g
Dimensioni	190 x 20 x 23 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
applicazione	terminali a bussola
Capacità in millimetri quadri	0,08 – 10 / 16 mm <sup>2</sup>
Quantità di alloggiamento	1
AWG	28 – 6

Salvo errori e modifiche tecniche







