

## Informações do produto

# 97 53 09

## Alicate de cravar auto-ajustável para terminais para pontas de fios

Com introdução frontal



- Para prensagem de terminais para pontas de fios conforme DIN 46228 Parte 1 + 4
- Adaptação auto-ajustável ao tamanho do terminal para pontas de fio: sem erros de cravação devido à utilização da matriz errada
- Inserção frontal das ponteiros de fio no alicate
- Alta qualidade de crimpagem repetitiva devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável)
- Pressão de crimpagem precisa, ajustada de fábrica (calibrada)
- Alta força de crimpagem devido à ação eficiente da alavanca
- Alto conforto de manuseio pela forma construtiva e baixo peso
- Zugelassene Verpressung nach UL in Verbindung mit den KNIPEX-Aderendhülsen 97 99 330 – 399
- Prensagem de 0,08 - 10,0 mm<sup>2</sup> e 16,0 mm<sup>2</sup> num perfil
- Com alavanca de seleção para ajuste da área de cravamento 0,08 - 10 ou 16,0 mm<sup>2</sup>



Geral	
Artigo nº	97 53 09
EAN	4003773044550
alicates	Empretecido
Alças	com alças multicomponentes
Peso	486 g
Dimensões	190 x 20 x 23 mm
REACH compatível	contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Aplicação	Terminais para pontas de fios
Capacidade em milímetros quadrados	0,08 – 10 / 16 mm <sup>2</sup>
Número de cavidades	1
AWG	28 – 6

*Sujeito a alterações técnicas e erros*







