

Πληροφορίες προϊόντος

97 59 65 2

Βοήθημα τοποθέτησης γενικής χρήσης για 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A



- Ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, εξαιρετικής ποιότητας, σκληρυμένος σε λάδι με επαναφορά
- Ρυθμιζόμενος οδηγός τοποθέτησης για την επαναλαμβανόμενη ευθυγράμμιση ακριβείας των κυλινδρικών σωληνωτών ακροδεκτών στην πρέσα ακροδεκτών
- Ανεξάρτητη ρύθμιση στις επαφές σε διάμετρο και βάθος
- Εγγυημένο ευθύγραμμο κεντράρισμα των επαφών
- Ιδανικό για σειρές μικρών παρτίδων, πρότυπα και επαφές με διαφορετικά μεγέθη
- Εύκολη και ευέλικτη χρήση στην πρέσα ακροδεκτών
- Διατομή καλωδίου: 0,14 – 6 mm²
- Διάμετρος επαφής: Ø 1 – 8 mm
- Μήκος επαφής: 20 – 45 mm

προγράμματος

Article No.	97 59 65 2
EAN	4003773071600
Βάρος	237 g
Διαστάσεις	50 x 58 mm
REACH συμμορφούμενη	
Συμμορφώνεται με το ROHS	Δεν εφαρμόζεται

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εφαρμογή	Βοήθημα τοποθέτησης γενικής χρήσης για 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A
----------	--

Τεχνικές αλλαγές και λάθη εξαιρούνται

