

## Informações do produto

# 97 59 65 2

**Ajuda de posicionamento universal para 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A**



- Aço elétrico de cromo-vanádio de qualidade especial, temperado em óleo e revenido
- Auxiliar de posicionamento universalmente ajustável para o alinhamento exacto e reproduzível com precisão do contacto torneado no alicate de cravar
- Ajustável individualmente para contatos em termos de diâmetro e profundidade
- Alinhamento cêntrico de contatos garantido
- Ideal para pequenas séries de lotes, protótipos e contatos com dimensões diferentes
- Uso fácil e flexível nos alicates de crimpagem
- Seção transversal do cabo: 0,14 – 6 mm<sup>2</sup>
- Diâmetro de contato: Ø 1 – 8 mm
- Comprimento de contato: Ø 20 – 45 mm

Geral	
Artigo nº	97 59 65 2
EAN	4003773071600
Peso	237 g
Dimensões	50 x 58 mm
REACH compatível	contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica

Características técnicas	
Aplicação	ajuda de posicionamento universal para 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

*Sujeito a alterações técnicas e erros*

