

Información del producto

97 78 180 T

Alicate para crimpar punteras huecas



- Diseño ligero y esbelto
- Fácil crimpado debido a la multiplicación optimizada
- Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4 de 0,25 - 16 mm²
- Con mordaza en forma semicircular para lograr una unión especialmente ajustada entre la puntera y el conductor
- 9 posiciones de crimpaje profundas y con superficies laterales cónicas
- Alicata con anilla de fijación integrada aislada para colocar un dispositivo de protección anticaídas

⚡ 1000 V



Información general

Núm. de artículo	97 78 180 T
EAN	4003773081531
cabeza	pulida
mangos	Aislado con fundas multicomponente, homologado por VDE; con anilla de fijación aislada anticaída
Peso	260 g
Dimensiones	180 x 54 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Uso	Punteras huecas
Capacidad milímetros cuadrados	0,25 – 16,0 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	9
AWG	24 – 6
Protección anticaídas	sí
comprobado por VDE	sí

Sujeto a cambios técnicos y errores

