

## Termékinformációk

### 97 78 180 T

#### Krimpelő fogó érvéghüvelyekhez

- Könnyű és karcsú kivitel
- Könnyű krimpelés az optimalizált áttételnek köszönhetően
- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez a 0,25 - 16 mm<sup>2</sup> tartományban
- Sajtolás jelölt fél-gömbölyű profilokban, hüvely és vezető biztonságos összekötéséhez
- 9 darab különösen mély profil kúpos oldalfelületekkel
- Fogó integrált, szigetelt rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez



1000 V

Általános	
Article No.	97 78 180 T
EAN	4003773081531
head	polished
handles	többrétegű köpennyel szigetelt, VDE-engedéllyel, beépített szigetelt rögzítőszemmel a l
Súly	260 g
Méreték	180 x 54 x 28 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható
Műszaki jellemzők	
Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,25 – 16,0 mm <sup>2</sup>
Fészkek száma	9
AWG	24 – 6
Leesés elleni biztosító	igen
VDE-engedéllyel	igen

Műszaki változtatások és hibák fenntartva

