

## Informazioni sul prodotto

# 97 78 180 T

## Crimpatrici per terminali a bussola

- Struttura leggera e affusolata
- Crimpaggio semplificato grazie al rapporto di trasmissione ottimizzato
- Per serrare terminali a bussola DIN 46228 (parte 1+4) con sezione nominale da 0,25 a 16 mm<sup>2</sup>
- Serraggio con profili semicircolari per un giunto forte fra conduttore e terminale
- Con 9 incavi profondi, superfici laterali coniche
- Pinza con anello di fissaggio isolante incorporato per agganciare una protezione anticaduta



⚡ 1000 V



Generico	
Art. No.	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Testa	lucidata
manici	isolante con manici rivestiti in materiali multicomponenti, collaudati VDE; con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta
Peso	260 g
Dimensioni	180 x 54 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Caratteristiche tecniche	
applicazione	terminali a bussola
Capacità in millimetri quadri	0,25 – 16,0 mm <sup>2</sup>
Quantità di alloggiamento	9
AWG	24 – 6
Protezione anticaduta	sì
collaudato VDE	sì

Salvo errori e modifiche tecniche

