

Informações do produto

97 78 180 T

Alicate de cravar para terminais de cabo



- Construção leve e estreita
- Cravamento mais fácil graças a uma multiplicação otimizada
- Para prensagem de terminais para pontas de fios conforme DIN 46228 Parte 1 + 4 na gama de 0,25 até 16 mm²
- Prensagem em perfis de meia-lua marcados para a conexão segura de luva e condutor
- 9 perfis extremamente profundos com superfícies laterais cônicas
- Alicates com olhal de fixação isolado integrado para colocação de um dispositivo de segurança anti-queda

⚡ 1000 V



Geral	
Artigo nº	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Cabeça	polida
Cabos	Isolado com capa de múltiplos componentes, certificado pela VDE; com olhal de fixação anti-queda
Peso	260 g
Dimensões	180 x 54 x 28 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH compatível	não contém SVHC
Compatível com RoHS	não se aplica
Características técnicas	
Aplicação	Terminais para pontas de fios
Capacidade em milímetros quadrados	0,25 – 16,0 mm ²
Número de cavidades	9
AWG	24 – 6
Segurança anti-queda	sim
Testado de VDE	sim

Sujeito a alterações técnicas e erros

