

Informații despre produs

97 78 180 T

Clește de sertizare pentru ferule



- Structură suplă și ușoară
- Sertizare ușoară datorită raportului de transmitere optim
- Pentru sertizarea ferulelor cf. DIN 46228 părțile 1 + 4 în intervalul de la 0,25 la 16 mm²
- Sertizare în matrițe semirotunjite marcate pentru legături sigure între ferule și conductori
- Nouă matrițe deosebit de adânci cu fețe laterale conice
- Clește cu cârlig de fixare integrat, izolat, pentru montarea unei siguranțe împotriva căderii

⚡ 1000 V



General	
Articol nr.	97 78 180 T
EAN	4003773081531
Cap	slefuit
Manere	izolat cu manșoane-multicomponent, verificat de VDE, cu cârlig de fixare integrat, izolat, împotriva căderii
Greutate	260 g
Dimensiuni	180 x 54 x 28 mm
Standard	DIN EN 60900 IEC 60900
Atribute tehnice	
Aplicație	ferule
Capacitate milimetri pătrați	0,25 – 16,0 mm ²
Numărul cavitațiilor în urma turnării	9
AWG	24 – 6
Asigurare împotriva căderii	da
testați VDE	da

Modificări tehnice și erori rezervate

