

Informacje o produkcie

98 25 01 SLS

Wkrętak (Slim) do śrub z gniazdem PlusMinus

Pozidriv®

- Część robocza do śrub z profilem PlusMinus
- Przeznaczone do pracy przy komponentach instalacji elektrycznych takich jak np. rozłączniki bezpiecznikowe
- Zredukowana średnica trzpienia do montażu wkrętów i elementów sprężynowych w głębokich otworach
- Ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść o zoptymalizowanym kształcie zapewnia wygodne i efektywne przenoszenie siły bez uczucia zmęczenia
- Kształt rękojeści zapobiega staczaniu się narzędzia



⚡ 1000V ♻️

Ogólna	
Nr art.	98 25 01 SLS
EAN	4003773081050
Czoło	czernione
rękojeści	Rękojeść dwukomponentowa izolowana wg VDE
Waga	55 g
Wymiary	187 x 28 x 30 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Rozmiar	PZ/S 1
Długość ostrza	80 mm
Długość rękojeści	107 mm
Długość części nieizolowanej	15 mm
izolowane wg VDE	tak

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy

