

## Tuotetiedot

# 99 10 250

## Voimabetonileikkurit

Hyvä voimansiirto

- Sidelangan kiertäminen ja leikkaaminen rullalta yhdessä työvaiheessa: nopeaa, luotettavaa ja taloudellista
- Erittäin kapean muotonsa ansiosta myös syvällä olevan raudan sitomiseen
- 25 % voimansäästö verrattuna tavanomaisiin, yhtä suuriin hohtimiin
- Nivelen hyvä välityssuhde takaa miellyttävän työskentelyn myös paksumpaa sidelankaa käytettäessä
- Leikkausiskun voimakas vaimennus keventää jänteiden ja lihasten rasitusta sidelankaa katkaistaessa.
- Terät lisäkarkaistut, terän kovuus n. 61 HRC



### Yleistä

Tuotenro	99 10 250
EAN	4003773071396
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Kärjet	kiillotettu
Paino	350 g
Mitat	250 x 49 x 25 mm
Standardi	DIN ISO 9242
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

### Tekniset ominaisuudet

Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 1,8 mm
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,3 mm
Pään leveys (W3)	25,0 mm
Terien pituus mm	23,0 mm

*Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia*

