

## Tuotetiedot

# 99 10 300

## Voimabetonileikkurit

Hyvä voimansiirto

- Sidelangan kiertäminen ja leikkaaminen rullalta yhdessä työvaiheessa: nopeaa, luotettavaa ja taloudellista
- Erittäin kapean muotonsa ansiosta myös syvällä olevan raudan sitomiseen
- 25 % voimansäästö verrattuna tavanomaisiin, yhtä suuriin hohtimiin
- Nivelen hyvä välityssuhde takaa miellyttävän työskentelyn myös paksumpaa sidelankaa käytettäessä
- Leikkausiskun voimakas vaimennus keventää jänteiden ja lihasten rasitusta sidelankaa katkaistaessa.
- Terät lisäkarkaistut, terän kovuus n. 61 HRC



### Yleistä

Tuotenro	99 10 300
EAN	4003773022398
Pihdit	fosfatoitu mustaksi
Kärjet	kiillotettu
Paino	501 g
Mitat	300 x 47 x 14 mm
Standardi	DIN ISO 9242
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

### Tekniset ominaisuudet

Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,0 mm
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,8 mm
Pään leveys (W3)	25,0 mm
Terien pituus mm	25,0 mm

*Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia*

