

Produktinformation

99 10 300

Krafttång för armeringsjärn

Högutväxlad

- För att tvinna och klippa najtråd i ett moment: snabb, tillförlitlig och till låg kostnad
- Även för att binda djupt liggande järn genom sin särskilt smala form
- 25 % mindre kraftansträngning i jämförelse med sedvanliga, lika stora najtänger
- Led med hög utväxling, därigenom belastningsfritt arbete även vid användning av tjockare najtråd
- Avlastning av senor och muskler tack vare den starka dämpningen av slaget som uppstår efter kapning av najtråden
- Skär extra härdade; skärhårdhet ca 61 HRC



Aallmänhet

Artikelnummer	99 10 300
EAN	4003773022398
Tänger	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerad
Vikt	501 g
Mått	300 x 47 x 14 mm
Norm	DIN ISO 9242
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt

Tekniska attribut

Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 2,0 mm
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,8 mm
Huvudbredd (W3)	25,0 mm
Skärlängd mm	25,0 mm

Tekniska ändringar och fel förbehålls

