

Produktinformation

99 11 250

Krafttång för armeringsjärn

Högutväxlad

- 25 % mindre kraftansträngning i jämförelse med sedvanliga, lika stora najtänger
- Även för att binda djupt liggande järn genom sin särskilt smala form
- För fixering av armeringsjärn med najtråd
- Tvinning och klippning av tråden i ett arbetsmoment
- Led med hög utväxling, därigenom belastningsfritt arbete även vid användning av tjockare najtråd
- Avlastning av senor och muskler tack vare den starka dämpningen av slaget som uppstår efter kapning av najtråden
- Skär extra härdade; skärhårdhet ca 61 HRC



Allmänhet	
Artikelnummer	99 11 250
EAN	4003773071402
Tång	svart, försedd med korrosionsskydd
Huvud	polerat
Handtag	med plastöverdrag
Vikt	429 g
Mått	250 x 47 x 23 mm
Norm	DIN ISO 9242
REACH kompatibel	innehåller inte SVHC
ROHS -kompatibel	inte tillämpligt
Tekniska attribut	
Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)	Ø 1,8 mm
Klippkapacitet medelhård tråd (diameter)	Ø 3,3 mm
Huvudbredd (W3)	25,0 mm
Skärlängd mm	23,0 mm

Tekniska ändringar och fel förbehålls