

## Ürün Bilgileri

# 99 11 250

## Ağır tip betoncu kerpeteni

Yüksek aktarma oranı

- Aynı boydaki sıradan betoncu kerpetenine kıyasla % 25 kuvvet tasarrufu elde edilir
- Özel dar şekli nedeniyle derinde duran demirleri bağlamak için de kullanılır
- Demir döşeme çalışmalarında demirlerin tel ile sabitlenmesi için
- Telin tek bir işlemde bükülmesi ve kesilmesi
- Yüksek aktarma oranlı mafsal, böylece kalın bağlama telleri ile bağlama yapılırken dahi yorulmadan çalışılabilir
- Bağlama teli kesildikten sonra kesme esnasında oluşan darbeyi emerek kas ve sinirleri korur
- Kesici ağız kısmı güçlendirilmiştir. Kesici sertliği yakl. 61 HRC



### Genel

Ürün No.	99 11 250
EAN	4003773071402
Pense	Siyah fosfat kaplama
Kafa	Parlatılmış
Saplar	Üzeri plastik kaplamalı
Ağırlık	429 g
Ölçüleri	250 x 47 x 23 mm
Norm	DIN ISO 9242
REACH uyumlu	SVHC içermiyor
ROHS uyumlu	uygulanamaz

### Teknik gereçler

Yumuşak tel kesme değeri (çap)	Ø 1,8 mm
Orta sert tel kesme değeri (çap)	Ø 3,3 mm
Kafa genişliği (W3)	25,0 mm
Bıçak boyu mm	23,0 mm

Teknik değış iklikler ve hatalar saklıdır