

## Produktinformation

# 99 11 300

### Kraft-bindetang

Høj udveksling

- 25 % kraftbesparelse sammenlignet med almindelige bindetænger af samme størrelse
- Også til at binde dybtliggende jern pga. den særligt slanke form
- Til fastgøring af armeringsjern med bindetråd fra rulle
- Snoning og afskæring af tråden i én arbejdsgang
- Led med høj udveksling, derfor kun lidt belastning ved arbejdet, også ved brug af tykke bindetråde.
- Aflastning af sener og muskulatur ved stærk dæmpning af skæreslaget efter gennemskæring af bindetråden
- Skær yderligere hærdet; skærhårdhed ca. 61 HRC



Generelt	
Artikel-nr.	99 11 300
EAN	4003773042365
Tang	sort atramenteret
Hoved	poleret
Greb	betrasket med kunststof
Vægt	537 g
Mål	300 x 52 x 17 mm
Standard	DIN ISO 9242
REACH kompatibel	indeholder ikke SVHC
Rohs kompatible	ikke relevant
Tekniske attributter	
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 2,0 mm
Skæreværdi mellemhård tråd	Ø 3,8 mm
Hovedbredde (W3)	25,0 mm
Skærlængde mm	25,0 mm

Tekniske ændringer og fejl forbeholdes



