

## Informacje o produkcie

# 99 11 300

## Obcęgı zbrojarskie o zwiększonım przełożeniu

Z wysokim przełożeniem dźwigni

- Wymagają o 25 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi obcęgami zbrojarskimi tej samej wielkości
- Wymukły kształt umożliwia łatwe operowanie w trudno dostępnych elementach zbrojenia
- Do mocowania prętów zbrojeniowych za pomocą drutu wiązalkowego
- Pozwalają na skręcanie i obcinanie drutu w jednej operacji
- Wysokie przełożenie złącza pozwala na cięcie drutu wiązalkowego większej grubości, nie powodując nadmiernego obciążenia stawów
- Wysoka amortyzacja siły uderzenia powstającej podczas cięcia drutu zbrojeniowego redukuje obciążenia ścięgien i mięśni
- Ostrza dodatkowo hartowane, twardość ostrzy ok. 61 HRC



Ogólna	
Nr artykułu	99 11 300
EAN	4003773042365
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowane
Rękojści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	537 g
Wymiary	300 x 52 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9242
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 2,0 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,8 mm
Szerokość główki (W3)	25,0 mm
Długość cięcia w mm	25,0 mm

Zastrzega się zmiany techniczne i błędy



