

## Produktinformation

# 99 11 300

## Krafttång för armeringsjärn

Högutväxlad

- 25 % mindre kraftansträngning i jämförelse med sedvanliga, lika stora najtänger
- Även för att binda djupt liggande järn genom sin särskilt smala form
- För fixering av armeringsjärn med najtråd
- Tvinning och klippning av tråden i ett arbetsmoment
- Led med hög utväxling, därigenom belastningsfritt arbete även vid användning av tjockare najtråd
- Avlastning av senor och muskler tack vare den starka dämpningen av slaget som uppstår efter kapning av najtråden
- Skär extra härdade; skärhårdhet ca 61 HRC



| Aallmänhet                               |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                            | 99 11 300                          |
| EAN                                      | 4003773042365                      |
| Tång                                     | svart, försedd med korrosionsskydd |
| Huvud                                    | polerat                            |
| Handtag                                  | med plastöverdrag                  |
| Vikt                                     | 537 g                              |
| Mått                                     | 300 x 51 x 17 mm                   |
| Norm                                     | DIN ISO 9242                       |
| REACH kompatibel                         | innehåller inte SVHC               |
| ROHS -kompatibel                         | inte tillämpligt                   |
| Tekniska attribut                        |                                    |
| Klippkapacitet mjuk tråd (diameter)      | Ø 2,0 mm                           |
| Klippkapacitet medelhård tråd (diameter) | Ø 3,8 mm                           |
| Huvudbredd (W3)                          | 25,0 mm                            |
| Skärlängd mm                             | 25,0 mm                            |

Tekniska ändringar och fel förbehålls



