

## Tuotetiedot

# 99 14 300

## Voimabetonileikkurit

Hyvä voimansiirto

- 25 % voimansäästö verrattuna tavanomaisiin, yhtä suuriin hohtimiin
- Erittäin kapean muotonsa ansiosta myös syvällä olevan raudan sitomiseen
- Vahvistusteräksen kiinnitykseen sidelangalla rullalta
- Langan kiertäminen ja katkaiseminen yhdessä työvaiheessa
- Nivelen hyvä välityssuhde takaa miellyttävän työskentelyn myös paksumpaa sidelankaa käytettäessä
- Leikkausiskun voimakas vaimennus keventää jänteiden ja lihasten rasitusta sidelankaa katkaistaessa.
- Terät lisäkarkaistut, terän kovuus n. 61 HRC



### Yleistä

Tuotenro	99 14 300
EAN	4003773028116
Pihdit	sinkitty kiiltäväksi
Paino	505 g
Mitat	300 x 50 x 25 mm
Standardi	DIN ISO 9242
REACH -yhteensopiva	ei sisällä SVHC-aineita
RoHS yhteensopiva	ei sovellettavissa

### Tekniset ominaisuudet

Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 2,0 mm
Puolikovan langan leikkausarvot (halkaisija)	Ø 3,8 mm
Pään leveys (W3)	25,0 mm

*Tekniset muutokset ja virheet mahdollisia*







