

Informacje o produkcie

99 14 300

Obcęgı zbrojarskie o zwiększonej przełożeniu

Z wysokim przełożeniem dźwigni

- Wymagają o 25 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi obcęgami zbrojarskimi tej samej wielkości
- Wymyślony kształt umożliwia łatwe operowanie w trudno dostępnych elementach zbrojenia
- Do mocowania prętów zbrojeniowych za pomocą drutu wiązałkowego
- Pozwalają na skręcanie i obcinanie drutu w jednej operacji
- Wysokie przełożenie złącza pozwala na cięcie drutu wiązałkowego większej grubości, nie powodując nadmiernego obciążenia stawów
- Wysoka amortyzacja siły uderzenia powstającej podczas cięcia drutu zbrojeniowego redukuje obciążenia ścięgien i mięśni
- Ostrza dodatkowo hartowane, twardość ostrzy ok. 61 HRC



Ogólne	
Nr art.	99 14 300
EAN	4003773028116
Szczypce	Cynkowane na wysoki połysk
Waga	505 g
Wymiary	300 x 49 x 24 mm
Norma	DIN ISO 9242
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 2,0 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,8 mm
Szerokość głowki (W3)	25,0 mm

Zastrzeżenie zmian technicznych i błędów



